

Dynacode 53

Dynacode 107

Uzdrukas parametri:

Max. uzdrukas platums:	53mm	106,6mm
Max. uzdrukas garums:		
nepārtrauktā veidā:	3000mm	3000mm
pārtrauktā veidā:	75mm	75mm
Izšķirtspēja:	300dpi	300dpi
Uzdrūkšanas ātrums:	800mm/s	800mm/s
Drukājamās galviņas veids:	CornerType	CornerType
Drukāšanas atmiņa:	16Mb	16Mb
Atmiņas karte:	Compact Flash Card 128 MB, 256 MB, 512 MB	

Iebūvētie fonti:

Vektoriālie fonti:	Helvetica Bold, Helvetica Roman, Swiss light, Baskerville, Brush Script, Monospace
Pikseļu fonti:	6
Proporcionālie fonti:	6

Svītrkodi:

1D svītrkodi:	EAN 8, EAN 13, EAN 128, EAN ADD ON, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 39 ext., Code 93, Code 128A, Code 128B, Code 2/5 interleaved, ITF 14, ITF 16, CODABAR, Pharmacode, PZN-Code, Identcode/Leitcode der Deutschen Post AG
2D svītrkodi:	PDF417, MAXICODE, DataMatrix, CODABLOCK A
Kombinētie svītrkodi:	RSS, RSS-14 Truncated, RSS-14 Stacked, RSS-14 Stacked omnidirectional, RSS Limited, RSS Expanded Stacked
Gaisa pievads:	min. 6bar

Gaisa pievads:

Savietojamība:

Serial port:	RS 232 C, 1200...115200 Baud
Parallel port:	Centronics
USB:	1.1
Ethernet/LAN	internal 10/100 Base-T(par papildus samaksu)

Krāsojošās lentas:

Serdes diam.:	25,4 mm / 1"
Max. lentas garums:	~900m
Max. ruļļa ārējais diam.:	~98mm
Tintes puse:	ārpuse

Izmēri(WxHxD):

Printeris:	204 mm x 180 mm x 234 mm	204 mm x 180 mm x 290 mm
Vadības bloks:	240 mm x 125 mm x 332 mm	

Svars:

Printeris:	9kg
Montāžas rāmis:	9kg
Vadības bloks:	5,5kg

Elektrība:

Voltāža:	230 V / 50 Hz
Jauda:	max. 360 VA

Darba vide:

Temperatūra:	5 – 45 °C
Gaisa mitrums:	max. 80 %



www.carl-valentin.de